

PREPARAT FORLUX PP

TEMAT: TECHNOLOGIA NAKŁADANIA NA PODŁOGĘ POLIMERU MARKI **FORLUX PP**:

1. GRUNTOWNIE MYJEMY PODŁOGĘ ZA POMOCĄ PREPARATU **FORLUX PG** W STĘŻENIU OD 5% -10% USUWAJĄC STARE POWŁOKI BĄDŹ ZESTARZAŁY BRUD,
2. DWUKROTNIE PRZEMYWAMY PODŁOGĘ CZYSTĄ WODĄ W CELU JEJ ZNEUTRALIZOWANIA,
3. PO WYSCHNIĘCIU PODŁOGI NAKŁADAMY ZA POMOCĄ CZYSTEGO MOPA DO 3 WARSTW POLIMERU **FORLUX PP** - KAŻDA WARSTWA POWINNA BYĆ SUCHA PRZED NAŁOŻENIEM KOLEJNEJ.
4. DO CODZIENNEGO MYCIA PODŁOGI ZABEZPIECZONEJ POLIMEREM **FORLUX PP** STOSUJEMY **FORLUX ZC** W STĘŻENIU OD 50-200 ML NA 10 LITRÓW WODY.

Mariusz Matysiak
tel.kom. 792FORLUX (792367589) lub e-mail: mariusz@forlux.pl.

FORLUXOWANIE = PROFESJONALNE SPRZĄTANIE